

TC RU E-RU.MT02.00230.П2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4280
– ширина	1700
– высота	1450
База, мм	2476
Колея передних / задних колес, мм	1436 / 1414
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1075...1160
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1560
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	810
– на заднюю ось	850
Максимальная масса прицепа*, кг	
– прицеп без тормозной системы	450
– прицеп с тормозной системой	900

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 21127
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596
– степень сжатия	11.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	78.0 (5800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148.0 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 21127-1411020-38, 21127-1411020-39, 21127-141020-54, 21127-141020-58, 8450104480, 8450105038
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72365 или Delphi, 21127-1132010 (28346052B)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BA3, 11184-1109010, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	2190-1109362

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	COATЭ, 2112-3705010-12 или ПО "Север", 2112-3705010-13 или DYNATEC (ИТЭЛМА), 2112-3705010-11 или CHAMPION, 2112-3705010-14, или ELDOR, 2112-3705010-15
Свечи (маркировка)	ЭЗ, АУ15ДВРМ / АУ17ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK "SUPER", DR15YC-1/DR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	FMES 11194-1203008-60
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	2190-1200020 или 2190-1200020-20,
– 2 степень	8450106682

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ВАЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ, с ручным или автоматическим управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.636
II -	1.952
III -	1.357
IV -	0.941
V -	0.784
3.X. -	3.500
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	3.944

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

Шины	
– обозначение размера	185/55 R15
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	82
– обозначение категории скорости	H или V

Оборудование транспортного средства

подушка безопасности водителя, система вызова экстренных оперативных служб

по заказу: электростеклоподъемники, электроблокировка замков дверей, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроподогрев передних сидений, кондиционер, подушка безопасности переднего пассажира, аудиосистема, система навигации, система помощи при парковке, система автоматического управления стеклоочистителями и внешним освещением, бортовой компьютер, система дистанционного запуска двигателя, система контроля устойчивости

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия